







Wykonanie bramy typowej:

- * panele wykonane z blach ocynkowanych ogniowo, powlekanych poliestrem lub okleinowanych renolitem
- * wypełnione bezfreonową pianką poliuretanową o grubości 40 mm
- * faktura zewnętrzna: woodgrain lub gładka (patrz wymiary specjalne)
- * kolor zewnętrzny: biały (zbliżony do RAL9016), brąz (zbliżony do RAL8014), renolit Żółty Dąb, Orzech, Mahoń
- * okucie góra/dół w kolorze aluminium
- * prowadnice stalowe ocynkowane ogniowo
- * wał z ocynkowanymi sprężynami skrętnymi (1 lub 2 szt.), wytrzymałość sprężyn 15000 cykli
- * brama wyposażona w zamek
- * prowadzenie niskie z wałem z przodu (F)

WAŻNE! Bramy w wymiarach typowych wykonywane są tylko w wymiarach podanych w tabeli cenowej!

						
Szer/Wys.	Tłoczenia Poziome		Kaseton		Bez Przetłoczeń	
	Biały/Brąz	Renolit	Biały/Brąz	Renolit	Biały	Żółty Dąb / Orzech
2250 x 2125	1957	2283	-	-	1957	2283
2375 x 2000	1957	2115	2150	-	1957	2115
2375 x 2125	2114	2283	2150	2800	2114	2283
2375 x 2250	2158	2336	2350	3060	2158	2336
2400 x 2000	1957	2115	2150	-	1957	2115
2400 x 2100	2114	2283	2150	2800	2114	2283
2400 x 2200	2158	2336	2290	-	2158	2336
2400 x 2250	2158	2336	2350	3060	2158	2336
2500 x 2000	1986	2150	2350	-	1986	2150
2500 x 2100	2142	2317	2350	3060	2142	2317
2500 x 2125	2142	2317	2350	3060	2142	2317
2500 x 2200	2265	2450	2390	3110	2265	2450
2500 x 2250	2265	2450	2320	3020	2265	2450
2500 x 2500	2508	2718	2390	-	2508	2718
2600 x 2100	2256	2437	2610	3390	2256	2437
2600 x 2250	2309	2500	2660	3460	2309	2500
2600 x 2500	2361	2773	2690	-	2361	2773
2750 x 2100	2285	2472	2550	3320	2285	2472
2750 x 2125	2339	2526	2550	3320	2339	2526
2750 x 2250	2591	2790	2790	3630	2591	2790
2750 x 2500	2591	2816	2850	-	2591	2816
3000 x 2100	2423	2632	2750	3580	2423	2632
3000 x 2125	2423	2632	2750	3580	2423	2632
3000 x 2250	2476	2695	3190	4150	2476	2695
3000 x 2500	2872	3124	3320	-	2872	3124
3250 x 2100	2598	2820	-	-	2598	2820
3250 x 2125	2598	2820	-	-	2598	2820
3250 x 2250	2775	3013	-	-	2775	3013
3250 x 2500	2836	3322	-	-	2836	3322



Szer/Wys.	Tłoczenia Poziome		Kaseton		Bez Przetłoczeń	
	Biały/Braz	Renolit	Biały/Braz	Renolit	Biały	Złoty Dąb / Orzech
3500 x 2100	2847	3090	3170	4130	2847	3090
3500 x 2125	2847	3090	3170	4130	2847	3090
3500 x 2250	2912	3169	3410	4430	2912	3169
3500 x 2500	3389	3685	-	-	3389	3685
3750 x 2100	3077	3332	-	-	3077	3332
3750 x 2125	3077	3332	-	-	3077	3332
3750 x 2250	3329	3604	-	-	3329	3604
3750 x 2500	3620	3929	-	-	3620	3929
4000 x 2100	3339	3620	3470	4510	3339	3620
4000 x 2125	3339	3620	3470	4510	3339	3620
4000 x 2250	3425	3721	3690	4800	3425	3721
4000 x 2500	3720	4052	-	-	3720	4052
4250 x 2100	3576	3869	3730	4850	3576	3869
4250 x 2125	3576	3869	3730	4850	3576	3869
4250 x 2250	3646	3954	3850	5010	3646	3954
4250 x 2500	3970	4307	-	-	3970	4307
4500 x 2100	3657	3970	4030	5250	3657	3970
4500 x 2125	3657	3970	4030	5250	3657	3970
4500 x 2250	3742	4069	4010	5210	3742	4069
4500 x 2500	4070	4440	-	-	4070	4440
4750 x 2100	3720	4044	-	-	3720	4044
4750 x 2125	3720	4044	-	-	3720	4044
4750 x 2250	3806	4146	-	-	3806	4146
4750 x 2500	4144	4528	-	-	4144	4528
5000 x 2100	3851	4195	4420	5750	3851	4195
5000 x 2125	3851	4195	4420	5750	3851	4195
5000 x 2250	3932	4294	4440	5770	3932	4294
5000 x 2500	4457	4870	-	-	4457	4870

Dodatki do bram typowych	Cena netto	jedn.
Okno 422 x 258 mm (białe/brazowe)	190,00	szt.
Okno (czarne) - Owalne 590 x 275 mm, Prostokątne 545 x 245 mm	180,00	szt.
Lakierowanie bramy wg katalogu RAL (lakierowanie jednostronne)*	89,00	mkw
Profil aluminiowy górny i dolny w kolorze grafitowym (kolor zbliżony do uszczelki)	24,50	mb
Zabezpieczenie przed zerwaniem sprężyn	135,00	kpl
Kątownik montażowy (specyficzne warunki montażowe) - długość 3000 mm	37,00	szt.

*Nie dotyczy kolorów perłowych i fosforyzujących - możliwość malowania w poniżej wymienionych kolorach na zapytanie
 Kolory perłowe i fosforyzujące wg katalogu RAL: 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023, 1026, 2005, 2007, 3024, 3026